


294_A_BP_SDP_05C
Azioni e servizi a favore della ciclabilità

Cussignacco

- Paparotti



BICIPLAN DI



Piano della mobilità ciclistica del Comune di Udine

CIG Z022C3FC1C

Committente:

Comune di Udine
Via Lionello, 1 - 33100 - Udine (UD)
p.i./c.f. 00168650307
protocollo@pec.comune.udine.it

Servizio Viabilità

Dirigente:

arch. Francesca Savoia

arch. Ivan Novello
ing. Cristina Croppo
arch. Sofia Borgo

Progettisti incaricati:

STRADIVARIE
Architetti Associati

Via Cecilia de Rittmeyer, 14 - 34134 - Trieste
p.i./c.f. 01175480324
t. 040 2601675
studio@stradivarie.it - www.stradivarie.it

Coordinatore unico della progettazione:

arch. Claudia Marcon

Progettisti:

arch. Claudia Marcon
arch. Elisa Crosilla

codice elaborato:

oggetto:

SDP_05C

Azioni e servizi a favore della ciclabilità

Cussignacco - Paparotti

codice file:
294_A_BP_SDP_05C

rev:
01

data:

Indice

Cussignacco - Paparotti

1. La Contea	7
2. Caratteristiche e anagrafica	8
3. Polarità	10
4. Connettività della rete	12
5. Interventi sulla ciclabilità	14
6. Esiti dal questionario	18
7. Glossario	22
8. Parcheggi e servizi	24





1. La Contea


Il quartiere di Cussignacco - Paparotti è il secondo quartiere con minor densità abitativa del Comune dopo il quartiere di Godia - Beivars. Il quartiere è collocato a sud e confina con i Comuni di Pradamano, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Campoformido. A nord confina con il quartiere Udine sud - Baldasseria e il quartiere San Paolo - Sant'Osvaldo. La località di Paparotti confina con i Comuni di Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli con i quali condivide la Z.I.U., Zona Industriale Udinese, che rappresenta la maggior zona industriale dell'area il cui interesse è regionale. Il quartiere comprende anche un'altra zona importante, la Z.A.U., Zona Artigianale Udinese, le cui destinazioni d'uso sono di tipo direzionale, commerciale all'ingrosso e commerciale al minuto. Tale zona, a differenza della Z.I.U. riveste un interesse a scala comunale e sovra comunale. Il centro di Cussignacco è di origini antiche e presenta servizi tali da renderlo un centro autonomo rispetto al resto del complesso urbano udinese. La località prende il nome dal latino "Cossinius" o forse "Cusonius" (colonizzatore romano che dà il proprio nome al praedium assegnatogli) con il suffisso "acum" indicante la presenza di un preesistente insediamento celtico. Nel corso del tempo sono stati individuati nuovi toponimi per

indicare alcuni centri abitati, tra i quali: Molini (poi Molini Paparotti e successivamente Paparotti da un vecchio soprannome che vuol dire "minestra acquosa"), Molino Caiselli, S. Ulderico, Cassinis e Casi.

Cussignacco, nel XVI secolo, faceva Comune a sé, anzi Contea, questo fino al 1818 quando il territorio fu inglobato dagli austriaci nel capoluogo di provincia. Originariamente la località è stata un feudo della famiglia Savorgnan del Monte (il colle di Udine) i quali dettavano legge grazie alla nomina di "signori delle acque" che permetteva loro di esercitare la loro signoria sulle rogge tra cui quella di Cussignacco denominata "la Torate". All'epoca in cui il centro costituiva una Contea dal punto di vista amministrativo, il municipio sorgeva nella piazza dove attualmente si trovano la canonica e la chiesa di San Martino. Per favorire l'identità indipendente di Cussignacco, l'amministrazione comunale di Udine ha permesso la costruzione di un Centro Civico e ambulatorio medico. Il complesso costituisce un vero e proprio municipio nato sulle fondamenta di un vecchio edificio stile Liberty.

2. Caratteristiche e anagrafica

Popolazione



5450 ab.

Cussignacco
- Paparotti

Estensione

7,5 km²

Cussignacco
- Paparotti

56,7 km²

Comune di Udine

 = 2.000 ab. ca.

Percorsi ciclabili pianificate



Percorsi ciclabili esistenti



Densità abitativa



3. Polarità



In pagina vengono evidenziate le principali polarità esistenti suddivise secondo due grandi categorie:

- » attrezzature e servizi (colore giallo), ossia l'insieme delle dotazioni di cui il quartiere si compone. Tale categoria raggruppa al suo interno le strutture scolastiche e universitarie, sanitarie e assistenziali, sportive e per il tempo libero, piuttosto che quelle legate alla presenza di grandi parchi urbani e spazi verdi ad uso pubblico;
- » poli artigianali, industriali e commerciali (colore blu), ovvero la selezione delle zone D e H derivanti dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente.

Campi sportivi


Chiesa di San Martino Vescovo

 Cussignacco - Paparotti

 Attrezzature e servizi

 Poli artigianali, industriali e commerciali

4. Connettività della rete



In pagina si espone una sintesi delle principali polarità esistenti con le progettualità in atto e gli interventi proposti dal Biciplan. Questo confronto permette di verificare la connessione della rete proposta rispetto alle risorse esistenti e i progetti in atto.



5. Interventi sulla ciclabilità

Il quartiere di Cussignacco – Paparotti è interessato dall'asse 3 della rete portante, che dalla Porta Aquileia ripercorre Viale Palmanova fino all'incrocio con via Milocca, rappresentando la spina principale di collegamento tra il centro di Udine e il quartiere. L'obiettivo principale che ha guidato la costruzione della rete secondaria è stato quello di definire delle direttive ciclabili est-ovest e nord-sud che diramandosi da viale Palmanova siano in grado di servire gli ambiti residenziali, commerciali artigianali e dei servizi.

L'analisi delle polarità ha evidenziato la presenza di una pluralità di servizi al cittadino gravitanti prevalentemente attorno alla Chiesa di Sant'Anna in Paparotti e all'area verde Robin Hood. Per tale ambito il Biciplan propone la realizzazione di un anello ciclabile che si sviluppa tra le vie Valdagno, Lea D'Orlandi, Luigi Spezzotti, Giobatta Cognali, Jacopo e Giulio Andrea Pirona e Luigi e Michele Gortani.

Da Via Veneto, che costituisce la direttrice nord-sud per gli spostamenti nel quartiere, si dirama un ulteriore tracciato che, utilizzando il sedime esistente delle vie Decani di Cussignacco e Manzano, consente il raggiungimento della zona industriale di Udine – ZIU superando la barriera della SR56 mediante l'utilizzo di un sovrappasso esistente. La zona industriale posta a sud del Comune è raggiunta dall'asse 4 (via Lumignacco) che è in fase di progettazione comune di Pozzuolo del Friuli, oltreché dalla rete secondaria che da Cussignacco raggiunge la Zona Industriale Udinese. Il Biciplan, al fine di sviluppare una progettazione e pianificazione congiunta tra i diversi comuni e enti e, vista la complessità infrastrutturale viaria e ferroviaria da superare, indica tra le azioni future lo sviluppo di uno studio di prefattibilità del tracciato.

Interventi di separazione flusso veicolare e ciclabile / messa in sicurezza

- » Interventi di separazione tra flusso veicolare e ciclabile tramite la realizzazione di corsie ciclabili, piste ciclabili in sede propria, percorsi ciclopedinonali. Tale tipologia di interventi risulta essere una scelta prioritaria da attuarsi lungo le strade con un alto traffico veicolare mentre lungo le strade residenziali dovrà essere valutata in funzione della geometria della strada e della necessità di garantire un adeguato numero di parcheggi.
- » Interventi di messa in sicurezza dell'asse viario tramite la riclassificazione di alcune strade in "e-bis" e/o la realizzazione di interventi di moderazione del traffico a favore della sicurezza pedonale e ciclabile (inserimento di sistemi di rallentamento del traffico). Tale famiglia di interventi potrà essere inserita nelle aree a carattere residenziale e urbano non soggette ad alto volume di traffico e che presentano una sezione stradale critica che non consente l'inserimento di una rete ciclabile separata dai flussi veicolari.

La scelta tra le due tipologie di intervento dovrà essere ponderata in funzione della tipologia e sezione della strada, del TGM, della velocità di percorrenza, del contesto e dei poli

serviti.

Itinerari ciclabili / percorsi ciclopedinonali extraurbani

- » Realizzazione di itinerari ciclabili su strade a basso traffico attraverso la riclassificazione della strada come "F-bis" o l'inserimento di segnaletica direzionale.
- » Realizzazioni piste / percorsi ciclopedinonali extraurbani che transitano in aree verdi e a parco.

Zone 30

Realizzazione di zone 30 in ambiti residenziali o in aree di valenza storica in cui la geometria non consente l'inserimento di una sede ciclabile separata. Tale categoria è stata suddivisa in due sottofamiglie:

- » "zone 30 - riqualificazione urbana": a tale famiglia appartengono gli interventi di moderazione del traffico che dovranno essere realizzati all'interno di un progetto di riqualificazione dello spazio pubblico.
- » "Zone 30 – ordinarie": a tale famiglia appartengono gli interventi di moderazione del traffico che agiscono su strade residenziali e che mirano solamente a mettere in sicurezza la strada.


Nel Quartiere di Cussignacco – Paparotti, si evidenzia la necessità di realizzare una rete ciclabile separata dal flusso veicolare lungo via del Partidor. In prossimità del nucleo storico di Cussignacco, nei pressi della Chiesa di San Martino Vescovo e Piazza Papa Giovanni XXIII, si propone di migliorare la zona 30 esistente attraverso lo sviluppo di un progetto di riqualificazione urbana dell'asse con l'obiettivo di valorizzare la matrice storica dell'insediamento, e di rallentare i flussi veicolari che interessano Via Veneto, mettendo in sicurezza quelli ciclabili.


Il Piano propone di potenziare i servizi ai ciclisti attraverso l'inserimento di due nuovi parcheggi biciclette nell'area antistante al Cimitero di Cussignacco e nei pressi delle Bocciolina.

Il Piano individua i "punti di conflitto" che rappresentano i principali punti critici a livello infrastrutturale per i quali si dovranno prevedere degli studi di fattibilità per la messa in sicurezza. Tali punti sono stati valutati in funzione dell'alto flusso veicolare (TGM > 800 veic/h) o dell'elevata incidenzialità dell'intersezione. Nel quartiere sono stati identificati i seguenti punti:

- Viale Palmanova – Via dei Tre Galli – Via Lavariano;
- Viale Palmanova – Via Osvaldo Lupieri;
- Viale Palmanova – Via Verona – Via Sant'Ulderico;
- Viale Konrad Adenauer – Via Padova.

5.1 Mappa degli interventi proposti





Interventi a favore della ciclabilità

Rete portante

Connessione con poli attrattori di valenza sovraffocale
oggetto di studio e progettazione coordinata con i comuni limitrofi

Rete secondaria

Rete secondaria - esistente

Rete secondaria - itinerari ciclabili / percorsi ciclopedinali extraurbani

Rete secondaria -interventi di separazione flusso veicolare
e ciclabile / messa in sicurezza

Zone 30 previste da Biciplan

Zone 30 ordinarie

Zone 30 esistente - interventi di riqualificazione urbana

Zone 30 esistenti o previste da PUM

Zone 30 - esistente

Punti di conflitto - interventi di messa in sicurezza

Punti di conflitto - interventi di messa in sicurezza

Stazioni bike sharing

B Stazioni bike sharing proposte da Biciplan

Parcheggi biciclette

Parcheggi bici proposti da Biciplan

P Parcheggi bicicletta proposti da Biciplan

Parcheggi biciclette esistenti

P Parcheggi bici fino a 10 posti

P Parcheggi bici da 11 a 30 posti

Punti intermodali

Parcheggi

P Parcheggi interscambio

Zone commerciali, artigianali e servizi

Zone commerciali, artigianali e servizi

Zone ATS

Zone D / Zone H

Zone P / Zone S

Ferrovia

Alveo fluviale

Cussignacco-Paparotti


Punti di conflitto - tabella riepilogativa dei punti

Codice	via	tipologia
16	Viale Palmanova - Via Verona - Via S. Ulderico	attraversamento ciclopedenale
17	Via K. Adenauer - Via Padova - Via F. della Rovere	attraversamento ciclopedenale
18	Viale Palmanova - Via dei Tre Galli - Via Lavariano	intersezione viaria
19	Viale Palmanova - Via Treviso - Via Caratti	attraversamento ciclopedenale

6. Esiti dal questionario


Di seguito si riportano gli esiti del questionario somministrato durante la fase conoscitiva del Piano. Tali esiti non hanno valore scientifico ma vengono riportati a titolo esemplificativo.

Sarebbe disposto a far chiudere al traffico veicolare una strada all'interno del suo quartiere, per farla diventare una piazza o un parco?



I dati illustrati di seguito si riferiscono ai partecipanti residenti nel quartiere in esame.

A cosa sarebbe disposto a rinunciare, per permettere la creazione di una ciclabile (su sede propria), all'interno di una strada?



Quale aspetto dovrebbero avere le strade del suo quartiere?



Quali immagini preferirebbe vedere nella città?



Quali elementi di arredo urbano preferisce?




Qual'è il livello di illuminazione notturna che vorrebbe avere nel suo quartiere?



Quali immagini di strada preferisce?



Ritiene che Udine sia una città a misura di bicicletta?







1.512 m di rete portante



9.159 m di rete secondaria



1 zona 30 in previsione

7. Glossario

7.1 Premessa

I seguenti paragrafi illustrano e inquadrono a livello normativo una serie di interventi applicabili per favorire la ciclabilità all'interno degli ambiti e della rete secondaria proposta nel quartiere in esame.

tazione longitudinale o da delimitatori di corsia.

Le larghezze sono le seguenti:

Monodirezionale: 1.50 m (compresa la linea di margine).

Elementi di separazione:

Striscia di delimitazione longitudinale con linea bianca di 12 cm e linea gialla di 30 cm, separate da uno spazio di 12 cm.

7.2 Interventi di separazione flusso veicolare e ciclabile / messa in sicurezza

Definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Pista ciclabile in sede propria

Pista ciclabile la cui sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili.

Larghezza:

1. Monodirezionale: 1.50 m;

2. Bidirezionale: 2.50 m derogabile a 2 m solo per brevi tratti.

Elementi di separazione:

I cordoli di protezione dovranno essere realizzati con:

1. Due elementi preferibilmente in granito o in alternativa in cls, realizzati in modo da ottenere una sezione di larghezza complessiva pari a 50cm;
2. Cordolo in gomma sormontabile.

Quota della pavimentazione:

Preferibilmente a livello strada.

Nel caso la pista ciclabile sia allo stesso livello del marciapiede sarà necessario rimanere in quota in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità minore trasversante e rimanere in quota o limitare le pendenze.

Pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale

Pista ciclabile ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore e ubicata di norma a destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimi-

Pista ciclabile su corsia riservata ricavata da marciapiede

Pista ciclabile ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.

Larghezza:

1. Monodirezionale: 1.50 m (compresa la linea di margine);
2. Bidirezionale: 2.50 m (compresa la linea di margine) derogabile a 2 m solo per brevi tratti.

Quota della pavimentazione:

1. In quota in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità minore traversante;
2. In quota o limitando le pendenze con opportuni raccordi altimetrici in corrispondenza dei passi carrai.

Percorsi ciclopedonali

Qualora la ciclabile non possa esse ricavata dal marciapiede, si dovrà ricorrere, sempre che se ne confermi la necessità, alla realizzazione di un percorso ciclopedonale promiscuo da destinarsi ai ciclisti 'lenti', di ampiezza non inferiore a 3 metri e di uso non obbligatorio.

L'uso non obbligatorio deriva da una interpretazione ampiamente diffusa condivisa della normativa vigente che impone alle biciclette di (art.182 CdS) "...transitare sulle piste loro riservate quando esistono", rilevando il fatto che, nel caso in questione, non si tratti di "pista riservata" ma di "percorso promiscuo", cioè appunto "non riservato".

Le corsie ciclabili

La parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede". Art. 3, c. 1, nuovo n. 12-bis) Cds

La corsia ciclabile individua una parte della carreggiata destinata alla circolazione delle biciclette.

Essa può essere sia di uso esclusivo, nel quale caso va separata dalla parallela corsia autoveicolare con una striscia continua, ovvero di uso non esclusivo, nel qual caso la striscia va tratteggiata.

In entrambi i casi l'uso ciclabile è esplicitato dai simboli del

velocipede disegnati sulla carreggiata.

Le corsie ciclabili nelle strade extraurbane

Nel passaggio tra il DL 34/2020 e il DL 76/2020, l'applicabilità delle corsie ciclabili, che nel primo decreto era previsto per le sole strade urbane, è stato esteso anche a quelle extraurbane.

Il doppio senso ciclabile

La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è una corsia delimitata da con linee bianche discontinue e con il simbolo della bici che corre a sinistra rispetto al senso di marcia. Il loro inserimento, possibile sulle strade di tipo E o inferiore, richiede l'abbassamento del limite di velocità a 30 km/h o inferiore, e il tracciamento della striscia di delimitazione, sempre del tipo tratteggiato. L'introduzione del doppio senso ciclabile previsto dal DL 76/2020 amplia notevolmente le potenzialità proprie delle corsie ciclabili, rendendo di fatto possibile realizzarle anche in senso di marcia opposto a quello unico consentito a tutti gli altri veicoli.

Casa avanzata

Laddove è possibile si consiglia l'uso della "casa avanzata" in quanto è applicabile a tutte le tipologie di strade. Per "casa avanzata" o "linea d'arresto avanzata" si intende lo spazio di attesa previsto davanti alla corsia degli autoveicoli, nel quale le bici si attestano nella fase di rosso e in attesa del verde per poter partire davanti agli autoveicoli e godere di una situazione di maggior visibilità e sicurezza nell'effettuare l'attraversamento.

La definizione è ancora quella dell'art. 229 del DL 34/2020 11, che recita che "...sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. A livello normativo si fa riferimento al DL 76/2020 che ha introdotto alcune novità al Codice della strada.

7.3 Le "strade ciclabili" E-bis

La strada ciclabile e-bis è definita come "strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi." A livello normativo si fa riferimento al DL 76/2020 che ha introdotto alcune novità al Codice della strada.

7.4 Gli itinerari ciclopedonali extraurbani

Gli itinerari ciclopedonali sono definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F -bis, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono definite come vie verdi ciclabili o itinerari ciclopedonali le piste o strade ciclabili in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato

Le strade F bis: itinerario ciclopedonale

Nel 2003 nel Codice della Strada è stata introdotta una nuova categoria di strada, la "Fbis" (art.2 c.3 c.d.s.) definita come "Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada."

7.5 Zone 30 e ambiti del traffic calming

Nelle strade in contesti urbani è necessario che il pedone e il ciclista si muovano liberamente nello spazio pubblico e abbiano massima accessibilità a tutti i servizi, pubblici e privati. Per tali strade si consigliano interventi volti all'istituzione delle così dette "Zone 30". Le "zone 30", sono ambiti di strada in cui la velocità non potrà superare i 30 km orari e ciò deve essere indotto nell'automobilista attraverso non l'istituzione di un "limite 30km/h" bensì attraverso interventi di riduzione e rallentamento del traffico (area-wide e traffic-calming), adottando una serie di misure di ingegneria stradale. La promozione e lo sviluppo delle zone 30 è volto dunque a garantire una maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada, moderando il traffico e rendendo le strade a portata di ciclista, pedone e bambino.

Secondo la normativa, la strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore (segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495); è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari.

Dispositivi dissuasori del traffico

L'istituzione della zona viene messa in atto tramite segnaletica verticale e orizzontale e mediante la messa in opera di dispositivi dissuasori del traffico. Tali dispositivi possono eventualmente esser messi in opera anche in contesti urbani o residenziali per dissuadere la velocità dei veicoli. Ci sono tre principali azioni che concorrono a "rompere" il normale utilizzo della strada da parte dei veicoli:

- **Rottura orizzontale della longitudinalità della carreggiata:** l'intervento di rottura mira a ostacolare la percezione della longitudinalità della strada, la quale va a favorire la velocità del veicolo, mediante elementi che incrementano lo spazio per il pedone che interrompono le linee ai lati della strada.
- **Rottura verticale della carreggiata:** l'intervento costringe il guidatore a rallentare la velocità, mediante l'inserimento di elementi verticali che vanno a rompere la scorrevolezza

orizzontale del manto stradale.

- **Interventi sulla pavimentazione e sul paesaggio:** la modifica del "paesaggio" ordinario di una strada alla quale il guidatore è abituato comporta l'adozione di un regime di guida più prudente, mediante la modifica della pavimentazione, o l'inserimento di elementi che trasformano il paesaggio.

Tra i principali dispositivi che possono essere messi in opera a tale scopo ci sono i seguenti:

- » **Dossi:** il dosso artificiale è uno degli unici dispositivi normati dal codice della strada; l'articolo 179 comma 5 recita: "I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e provati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento"
- » **Cuscini berlinesi:** sono particolari tipi di dossi, sperimentati per la prima volta a Berlino e successivamente utilizzato negli altri paesi nord-europei. In Italia è finalmente possibile sperimentare su precisa indicazione del Ministero dei Trasporti, di cui si riporta la documentazione tecnica nelle pagine successive.
- » **Attraversamenti pedonali e platee rialzate:** gli attraversamenti rialzati hanno lo scopo di ridurre la velocità di transito e segnalare la presenza di un contesto sensibile o l'esistenza di uno spazio pubblico a forte valore architettonico-urbanistico. L'attraversamento è una struttura sulla quale il pedone gode della precedenza rispetto al traffico veicolare. Non sono quindi da intendersi come semplici demarcazioni colorate e rialzate ma come strutture fisiche integrate nello spazio stradale e come segmenti di

reti di percorsi pedonali continui.

- » Colorazione dell'asfalto
- » Pinch point. Si tratta di strettoie artificiali realizzate sulla carreggiata in modo tale da costringere il passaggio del traffico a senso unico alternato. Secondo la norma questo tipo di intervento viene definito "Transito alternato a vista" ai sensi del comma 3, lett. a Art. 42 del Regolamento Attuativo del C.d.S.
- » Chicane
- » Allargamento dei golfi
- » Raggi di curvatura

7.6 Zone 30 come strumento per la riqualificazione dello spazio pubblico

L'istituzione di zone 30 equivale a un'occasione per ricongiungere lo spazio pubblico come luogo dell'incontro e della convivialità pubblica. In tal senso un ulteriore livello di interventi è finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione dello spazio pubblico mediante azioni mirate. Tali azioni considerano i seguenti ambiti progettuali: la pavimentazione, l'arredo pubblico, il verde urbano e l'illuminazione pubblica. Tali ambiti vanno a costituire nell'insieme un intervento unitario che fa acquistare pregio e vivibilità dello spazio per ciclisti e pedoni.

8. Parcheggi e servizi

8.1 Premessa - riferimenti normativi

Facendo riferimento alla direttiva MIT prot. 375 del 20.07.2017 - Allegato A del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT) è considerato opportuno garantire la presenza di servizi lungo gli itinerari ciclistici, di assistenza al ciclista e all'utente per migliorare la fruizione del tracciato stesso.

Il Piano, nella sua proposta, va a estendere tale necessità a tutti i percorsi ciclabili di fruizione sia turistica che per il cittadino. Tali servizi, possono avere una funzione specifica per il solo turista, per il solo cittadino o entrambi e vanno dal semplice stallo per la sosta delle biciclette alla colonnina di ricarica per le biciclette elettriche.

8.2 Attrezzature e dispositivi

Come appena descritto, le attrezzature di servizio e assistenza possono essere differenziate a seconda dell'utente che andrà ad usufruire di esse.

I dispositivi possono essere divisi nei seguenti gruppi:

- » **parcheggi** con rastrelliere che possono essere: coperti, scoperti, oppure custoditi;
- » **servizio bagagli:** armadietti per la custodia dei bagagli;
- » **punti di allacciamento alla rete:** colonnine per la ricarica della e bike e per i dispositivi elettrici e punti di accesso alla rete wi-fi;

- » **altri servizi:** punti con set di riparazione e ricambio per la bicicletta.

Parcheggi biciclette

Si intendono dunque tutti i dispositivi atti alla sosta della bicicletta. I vari dispositivi per la sosta garantiscono vari livelli di sicurezza, a partire dalle strutture a rastrelliera fino a quelle al chiuso custodite.

Nel caso in cui si scelga di inserire stalli sarà necessario valutare l'inserimento di una copertura di protezione dalle intemperie.

Esistono vari stalli per bici, con forme e modalità di appoggio diverse, da quelli con l'appoggio per la sola ruota anteriore a quelli con l'appoggio al telaio. In questa sede si andranno a consigliare gli stalli con appoggio al telaio, considerati più sicuri rispetto a quelli tradizionali, con altezza adeguata, evitando così il furto e possibili danni. Per approfondimenti ulteriori si rimanda alle indicazioni del Decreto 2950 del 02/07/2019 della Regione FVG. "Biciplan - Linee guida" al punto 2.2.1.

Si intendono come Velo stazioni delle strutture per il parcheggio al coperto, tipo "bike-box" custoditi con accesso controllato, mediante una chiave o un codice da inserire. Vengono anche denominati "velo stazioni" o "velo-park" in quanto solitamente si trovano in corrispondenza delle stazioni o nei punti di snodo intermodale. Per approfondimenti ulteriori si rimanda al documento Decreto 2950 del 02/07/2019 della Regione FVG. "Biciplan - Linee guida" al punto 2.2.2/2.2.3.

Ulteriori servizi

Tale servizio prevede l'installazione di armadietti e box per il deposito bagagli che consente al turista di visitare liberamente il territorio durante una pausa ciclistica. La loro installazione è consigliata nelle aree di snodo all'interno della rete, nelle attrezzature ricettive, nei punti di interscambio modale e nelle velostazioni.

Installazione di punti per la ricarica elettrica per le e-bike, le quali possono essere a forma di colonna o puntuali a parete e punti di ricarica per i dispositivi elettronici.

Kit di strumentazione base per poter riparare la bicicletta, predisposti su un supporto a colonna o a parete.

